

Codificación y Límites de Peso Máximo por Eje para Permisos con Sobrepeso

Tipo de Eje	Nº de Ruedas	Límite de Peso según D. S. MOP N° 158/1980 (Ton)	Peso Máximo Autorizable (Ton)
(S)	2	7	9
(D)	4	11	14
(S)(S)	4	14	18
(D)(S)	6	16	20
(S)(D)	6	16	20
(D)(D)	8	18	24
(D)(D)(D)	12	25	33
(D)(D)(S)	10	23	29
(S)(D)(D)	10	23	29
(S)(S)(S)	6	19	24
(MC)1	8	14	14
(MC)2	16	28	28
(MC)3	24	42	42
(MC)4	32	56	56
(MC)5	40	70	70
(MC)6	48	84	84
(MC)7	56	98	98
(MC)8	64	112	112
(MC)9	72	126	126
(MC)10	80	140	140
11/2(MC)12	144	252	252
2(MC)12	192	336	336
11/2(MC)16	192	336	336
2(MC)16	256	448	448
11/2(MC)18	216	378	378
2(MC)18	288	504	504
11/2(MC)20	240	420	420
2(MC)20	320	560	560
(D)4	16	29	37
(MD)1	4	12	12
(MD)2	8	24	24
(MD)3	12	36	36
(MD)4	16	48	48
(MD)5	20	60	60
(MD)6	24	72	72
(MD)7	28	84	84
(MD)8	32	96	96
(MD)9	36	108	108
(MD)10	40	120	120
(SG)	2	7	18
(DG)	4	11	18
(SG)(SG)	4	14	30
(DG)(DG)	8	18	30
(SG)(SG)(SG)	6	19	50
(DG)(DG)(DG)	12	25	50

Codificación de Ejes

- (S): Simple Rodado Simple
- (D): Simple Rodado Doble
- (MC): Simple (semieje) Rodado Múltiple de ocho ruedas
- (MD): Simple (semieje) Rodado Múltiple de cuatro ruedas
- (SG): Simple con Rodado Simple de mayor tamaño utilizado en maquinaria autopropulsada
- (DG): Doble con Rodado Simple de mayor tamaño utilizado en maquinaria autopropulsada